

(7) 分项报价表

序号	产品名称	技术参数要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	5KG 干粉灭火器新购	规格：干粉灭火器 5KG（符合国标） 参数：（1）驱动气体要求：氮气 1.2Mpa（20℃）； （2）干粉灭火器剂量：5±2%kg； （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不 低于 75±3%，硫酸铵 15±3%； （4）水压试验压力为：2.1Mpa； （5）使用温度为：-20℃—+55℃； （6）电绝缘性为：5KV； （7）灭火级别：3A 89B C E 以上。	只	950	52	49400	
2	3KG 二氧化碳灭火器新购	规格：二氧化碳灭火器 3KG（符合国标） 参数：（1）有效喷射时间≥8s，有效喷射距离≥ 1.5m； （2）二氧化碳灭火器剂量：3±2%kg； （3）二氧化碳灭火剂纯度≥99.5%； （4）水压试验压力为：26.4Mpa，工作压力：5.7Mp； （5）使用温度为：-10℃—+55℃； （6）电绝缘性为：5KV； （7）灭火级别：21B 以上。	只	220	73	16060	
3	灭火器箱子	1. 每个灭火器箱子可以装两个 5kg 灭火器，带明 显标志； 2. 材质：304 不锈钢； 3. 厚度：0.8mm 以上； 4. 尺寸：长 37cm，高 58cm，宽 20cm 左右。	个	200	102	20400	

响应报价： 大写： 人民币捌万伍仟捌佰陆拾元整 元，小写： 85860 元

法定代表人或代理人（被授权人）： 高振（签字或盖章）

供应商名称： 安徽省振飞商贸有限公司（公章）



日期： 2024 年 11 月 20 日